

Konkord 27°÷15°



Konkord

Cod. 10353

Attacco a vite femm. Fem. connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Anschluss mit Schraubenmutter	Inch	3"
Peso netto Net weight Poids net Peso neto Net gewicht	kg	10
Dimensioni imballo Packing size Dimensions de l'emballage Dimensiones del embalaje Packung	cm	102x25x28



U		P		G		Q			○		□				△			
Diametro ugello Nozzle diameter Diamètre de la buse Diámetro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse		Pressione Pressure Pression Presión Wasserdruck im Beregner		Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite		Portata Capacity Débit Capacidad Kapazität			Dati relativi ad 1 irrigatore Values for a single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada rociador technische Daten für Einzelberegner		Disposizione degli irrigatori in rettangolo Rectangular pattern of irrigators Arroseur en rectangle Aspersores en rectángulo Disposition der rechteckigen Wasserbestäuber				Disposizione in triangolo Triangular pattern Arroseur en triangle Aspersores en triángulo Rechteckposition			
									S	I	D1		S	I	D1		S	I
									Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza fra 2 all'ala piovane contigue Distance between 2 contiguous pipelines Distance entre 2 conduites de pluie Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas max.Distanz zwischen zwei nebeneinanderliegenden Röhren		Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza irrigatori sull'ala piovana Distance of the sprinklers on the pipeline Distance des arroseurs sur la conduite de pluie Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia max.Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr		Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde
mm	inch	kg/cm ²	lbs/inch	m	feet	l/min	m ³ /h	G.P.M.	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h	
20	.78	3	44	35	115	432	25,9	114	3830	6,7	63	2205	11,7	60	52	3120	8,3	
		4	56	39	128	501	30,0	132	4775	6,3	70	2730	11,0	67	58	3886	7,7	
		5	70	43	141	560	33,6	148	5808	5,8	77	3311	10,2	74	64	4736	7,1	
		6	85	45	148	613	36,8	162	6361	5,7	81	3645	10,0	77	67	5159	7,1	
22	.86	3	44	37	122	522	31,3	138	4298	7,3	66	2442	12,8	64	55	3520	8,9	
		4	56	41	135	604	36,2	159	5281	6,8	73	2993	12,1	70	61	4270	8,4	
		5	70	45	148	676	40,5	178	6358	6,3	81	3645	11,1	77	67	5159	7,8	
		6	85	48	157	741	44,4	196	7238	6,1	86	4128	10,7	83	72	5976	7,4	
24	.94	3	44	38	115	623	37,3	164	4534	8,2	68	2584	14,4	65	57	3705	10,0	
		4	56	43	141	720	43,2	190	5808	7,4	77	3311	13,1	74	64	4736	9,1	
		5	70	47	154	806	48,3	213	6936	6,9	84	3948	12,2	81	70	5670	8,5	
		6	85	50	164	882	52,9	233	7850	6,7	90	4500	11,7	86	75	6450	8,2	
26	1.02	3	44	39	128	732	43,9	193	4775	9,2	70	2730	16,0	67	58	3886	11,2	
		4	56	45	148	846	50,9	223	6361	8,0	81	3645	13,9	77	67	5159	9,8	
		5	70	49	160	946	56,7	250	7539	7,5	88	4312	13,1	84	73	6132	9,2	
		6	85	52	170	1037	62,2	274	8494	7,3	93	4836	12,8	89	78	6942	8,9	
28	1.10	3	44	40	132	848	50,9	224	5024	10,1	72	2880	17,6	69	60	4140	12,3	
		4	56	46	150	981	58,8	259	6664	8,8	82	3772	15,6	79	69	5451	10,8	
		5	70	50	164	1096	65,7	289	7850	8,3	90	4500	14,6	86	75	6450	10,2	
		6	85	53	173	1202	72,1	317	8820	8,1	95	5035	14,3	91	79	7189	10,0	
30	1.19	3	44	42	137	974	58,4	257	5538	10,5	75	3150	18,5	72	63	4536	12,8	
		4	56	48	157	1127	67,6	297	7238	9,3	86	4128	16,3	83	72	5976	11,3	
		5	70	52	170	1260	75,6	332	8494	8,9	93	4836	15,6	89	78	6942	10,9	
		6	85	56	184	1381	82,8	364	9847	8,4	100	5600	14,8	96	84	8064	10,2	

BRØDR. FREBERG AS

Tlf: 33 30 86 60 Fax: 33 30 86 61 E-post: post@freberg.no