

BORDING VANDINGSMASKINER

**MODEL
1TT₂**



FASTERHOLT™

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt · DK-7330 Brande
Tlf. +45 9718 8066 · www.fasterholt.dk



Bording 1TT₂ er som standard utstyrt med galvanisert chassis, gaffeltrekk, de to støtteben betjenes via et unikt system, der er lett at betjene og som og støttefot. Slangestyret blir drevet av en kraftig snekkeaksel, som også sikrer, at maskinen er stabil og sikker under selve inntrekket. Dette system kan fungere som inntreksstopp. 1TT₂ er også forsynet med en fejlprulnings-er galvaniseret. bøjle, der sikrer mod forkert slangeoprulning.



Den trinløse drejkrans er med låsemekanisme, som let drejes med håndkraft.

Den tre-hju lede kanonvogn og hejs er ligeledes galvaniseret.



Tekniske data:

Slangestørrelse: Ø63 mm med 270m. eller Ø70 mm med 250m.

Hjulstørrelse: 6" x 9" Hjul til kanonvogn: 4" x 8"

Lengde uten kanonvogn: 2,80 m

Bredde: 1,70 m

Høyde: 2,05 m

Max vekt u/vand: 800 kg

Model 1TT₂ er utstyrt med en 4-trins girkasse med mulighet for PTO inntrekk.
Bording turbinen styres av en treveisventil og inntrekkshastigheten styres mekanisk.

Produsent:

Fasterholt Maskinfabrik A/S ·

DK-7330 Brande ·

Tlf. +45 9718 8066

www.fasterholt.dk

Forhandler:

**f BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60 www.freberg.no post@freberg.no