

Hunter I-40



I-40 er mest solgte til fotballbaner, med metall innvendig gir ekstra styrke.

Spreader har 1" innvendige gjenger inn i bunn.

Det følger også med flere dyser som er lette å bytte.

Spreaderen kaster fra 13 m til 21m i radius.

Se tabell til høyre for detaljer.

(Tabellen er beregnet når spreaderen går i 180 gr. vinkel.)

Sektor innstilling fra 50 til 360 grader.

Spreaderen er normalt lagervare hos oss.



Tlf. 33 30 86 60 E-post: post@freberg.no



I-40 Nozzle							
Nozzle Performance Data – Metric							
Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	Flow l/min	Precip mm/hr	
40	2.5	250	13.4	1.52	25.4	17	20
	3.0	300	13.7	1.68	28.0	18	21
	3.5	350	14.0	1.80	30.0	18	21
	4.0	400	14.0	1.92	32.0	20	23
	4.5	450	14.0	2.03	33.8	21	24
5.0	500	14.3	2.13	35.5	21	24	
41	3.0	300	14.9	2.16	36.0	19	22
	3.5	350	15.2	2.33	38.9	20	23
	4.0	400	15.5	2.49	41.5	21	24
	4.5	450	15.5	2.64	44.1	22	25
	5.0	500	15.8	2.79	46.5	22	26
5.5	550	16.2	2.95	49.1	23	26	
42	3.0	300	15.2	2.37	39.4	20	24
	3.5	350	15.5	2.54	42.4	21	24
	4.0	400	16.2	2.71	45.2	21	24
	4.5	450	16.5	2.87	47.8	21	24
	5.0	500	16.8	3.01	50.2	21	25
5.5	550	17.1	3.17	52.9	22	25	
43	3.0	300	16.8	2.87	47.9	20	24
	3.5	350	17.1	3.11	51.8	21	25
	4.0	400	17.4	3.33	55.6	22	26
	4.5	450	17.7	3.55	59.1	23	26
	5.0	500	18.0	3.75	62.4	23	27
5.5	550	18.6	3.97	66.1	23	26	
44	4.0	400	19.2	4.47	74.4	24	28
	4.5	450	19.5	4.75	79.1	25	29
	5.0	500	19.8	5.02	83.6	26	30
	5.5	550	20.1	5.31	88.5	26	30
	6.0	600	20.1	5.56	92.6	27	32
6.5	650	20.4	5.80	96.6	28	32	
45	4.0	400	20.1	5.07	84.4	25	29
	4.5	450	20.4	5.38	89.7	26	30
	5.0	500	20.7	5.68	94.7	26	31
	5.5	550	21.0	6.01	100.2	27	31
	6.0	600	21.3	6.28	104.7	28	32
6.5	650	21.6	6.55	109.1	28	32	