

# TRICOFLEX®

## Fleksibel flerlagslange.

Utvendig deksel i ultra UV-resistent PVC. Med vevd polyester fiberforsterkning og tolags glatt for

### Fordeler

Flerlagsdesignet, laget av en eksklusiv vevd fiber og et dobbeltkjerne lag, sikrer at Tricoflex er svært fleksibel for enkel håndtering, med utmerket motstand mot gjentatt bøyning, klemming og trekking, så vel som mindre deformasjon under trykk.

I tillegg er foringen ekstremt glatt, og opprettholder dermed jevn flyt. Spesielt tykk og laget av materialer av høy kvalitet, Tricoflex tilbyr bemerkelsesverdig aldring motstand med eksepsjonell bevaring av fleksibilitet. Den utvendige gule PVC-dekselet gir den god beskyttelse mot slitasje og UV-stråler.

### Koblinger

Koblinger med bånd- skrue- eller "O" type klammer. Automatisk koblinger for vanning.

### Bruksområder

- Vanning
- Vannforsyning og levering

### Brukere

- Gårder
- Grønnsaks-produsenter
- Hagebruk
- Vannforsyning og levering i industri, byggeplasser og veiarbeid
- Hagearbeid



- 1 2 Gul PVC-belegg
- 3 Vevet fiberforsterkning
- 4 5 Glatt svart tolags indre rør

mm	mm	mm	mm	Bar	mm	Yellow		
						25 m	50 m	100 m
12,5	18	2,75	25	10	125	117135	117151	117016
15	20,5	2,75	25	10	135	116861	116874	054426
19	25,5	3,25	23	9,2	180	116887	051546	054437
25	32,5	3,75	20	8	240	048273	048374	048363
30	39	4,5	20	8	300	048508	048510	048497
35	45	5	20	8	350	048565	048554	048587
40	51	5,5	20	8	400	048442	048453	048655
50	63	6,5	20	8	500	048306	048341	

TRICOFLEX