

Hunter G995



G995 er vår største solgte gir-drevende pop-up

Spreader har 1 1/2" innvendige gjenger inn i bunn.

Det følger også med flere dyser som er lette å bytte.

Spreaderen kaster fra 22m til 29m i radius.

Se tabell til høyre for detaljer.

(Tabellen er beregnet når spreaderen går i 180 gr. vinkel.)

Sektor innstilling fra 40 til 360 grader.

Spreaderen har magnetventil ferdig montert med trykkreguleringsventil. Alt kan justeres/rengjøres fra toppen av spreaderen! *Ingen GRAVING!*

Spreaderen er normalt lagervare hos oss.

**f BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60 E-post: post@freberg.no

G995 Nozzle Performance Data – Metric

Nozzle	Pressure Bars	Pressure kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	Flow l/min	Precip mm/hr	
						■	▲
33 Gray	5.5	551	20.7	8.06	134.4	18.8	21.7
	6.2	620	21.0	8.56	142.7	19.4	22.4
	6.9	689	21.3	9.04	150.7	19.9	22.9
	7.6	758	21.6	9.54	159.0	20.4	23.5
	8.3	827	21.9	9.95	165.8	20.7	23.9
38 Red	5.5	551	21.9	9.04	150.7	18.8	21.7
	6.2	620	22.3	9.61	160.1	19.4	22.4
	6.9	689	22.9	10.02	167.0	19.2	22.1
	7.6	758	23.2	10.52	175.3	19.6	22.6
	8.3	827	23.5	10.93	182.1	19.8	22.9
43 Brown	5.5	551	22.6	10.11	168.5	19.9	22.9
	6.2	620	22.6	10.81	180.2	21.3	24.5
	6.9	689	22.9	10.97	182.8	21.0	24.2
	7.6	758	23.5	11.38	189.6	20.7	23.9
	8.3	827	23.8	11.81	196.8	20.9	24.1
48 Dk. Green	5.5	551	23.5	11.40	190.0	20.7	23.9
	6.2	620	24.1	12.11	201.8	20.9	24.1
	6.9	689	24.7	12.72	212.0	20.9	24.1
	7.6	758	25.0	13.38	223.0	21.4	24.7
	8.3	827	25.3	13.74	229.0	21.5	24.8
53* Dk. Blue	5.5	551	24.7	12.13	202.1	19.9	23.0
	6.2	620	25.6	12.95	215.8	19.7	22.8
	6.9	689	26.2	13.43	223.7	19.5	22.6
	7.6	758	26.5	13.97	232.8	19.9	22.9
	8.3	827	26.8	14.52	241.9	20.2	23.3
63 Black	5.5	551	26.2	14.49	241.5	21.1	24.4
	6.2	620	26.8	15.11	251.7	21.0	24.2
	6.9	689	27.4	15.86	264.2	21.1	24.3
	7.6	758	27.7	16.56	276.0	21.5	24.9
	8.3	827	28.0	17.04	283.9	21.7	25.0

