

Somlo 30 AH

Frostspreder



- ⇒ Spreder beregnet til frostvanning
- ⇒ Sprederen av laget i messing
- ⇒ Rustfri fjær til slagarm
- ⇒ Fullsirkel spreder
- ⇒ 3/4" BSP gjenger i tilkobling

PRESIÓN KG/CM ²	⊕ 3,57 mm - 9/64"		3,96 mm - 5/32"		4,36 mm - 11/64"		4,76 mm - 3/16"		5,15 mm - 13/64"	
	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)
1,70	12,5	655	13	800	13,5	960	14	1115	14,5	1315
2,00	13	710	13,5	865	14	1040	14,5	1215	15	1440
2,50	13,5	790	14	970	14,5	1165	15	1365	15,5	1615
3,00	13,75	865	14,25	1060	14,75	1280	15,25	1500	15,75	1770
3,50	14	935	14,5	1145	15	1380	15,5	1625	16	1915
4,00	14,25	1000	14,75	1220	15,25	1470	15,75	1740	16,25	2050
4,50	14,5	1055	15	1290	15,5	1560	16	1840	16,5	2170
5,00	14,5	1105	15	1340	15,5	1625	16	1920	16,75	2245

⊕ Standard dyse

f BRØDR.
FREBERG AS

Tlf. 33 30 86 60 www.freberg.no E-post: post@freberg.no