

Somlo 40 C

Fullsirkel



- ⇒ Spreder beregnet til vanning
- ⇒ Sprederen av laget i messing
- ⇒ Rustfri fjær til slagarm
- ⇒ Fullsirkel spreder
- ⇒ 3/4" BSP gjenger i tilkobling

PRESIÓN KG/CM ²	3,96 x 2,38 mm 5/32" - 3/32"		4,36 x 2,38 mm 11/64" - 3/32"		⊗ 4,76 x 2,38 mm 3/16" - 3/32"		5,15 x 3,17 mm 13/64" - 1/8"	
	R (M)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	R (M)	Q (L/H)	Q (L/H)	Q (L/H)
2,50	14,8	1320	15,2	1520	15,6	1706	16,1	2300
3,00	15,1	1450	15,8	1660	16,1	1875	16,5	2520
3,50	15,4	1560	16	1790	16,3	2031	17	2720
4,00	15,6	1670	16,2	1910	16,5	2175	17,3	2900
4,50	15,9	1780	16,5	2030	16,8	2300	17,5	3080
5,00	16,1	1870	16,7	2140	17	2400	17,8	3240
5,50	16,3	1970	16,9	2240	17,2	2570	18	3400

⊗ Standard dyse

f BRØDR.
FREBERG AS

Tlf. 33 30 86 60 www.freberg.no E-post: post@freberg.no