

Glasstermometer

Væskeekspansjon Termometre.
 Enkel, pålitelig og lang levetid.
 Universell bruk innen industri og oppvarmings-
 installasjoner der arbeidsforholdene er
 ekstreme.
 Med høy luftfuktighet, vibrasjoner, vær osv



Glasstangen er sikret og beskyttet med
 polyamid base, hvor temperaturen
 skalaen er trykt.
 Prismatisk glass med hvit bakside
 stripe.
 Termometrisk væske: blå-farget alkohol (ikke giftig).
 Prosesstilkobling: G 1/2" utvendig gjenge.
 Stang-lengde: 50 mm (ref. 8045) eller 100 mm
 (ref. 8046).
 Stang-materiale: messing
 Stang-diameter: 10 mm.
 Dobbel skala °C og °F
 Skalaer: -40 +40°C, 0 +60°C, 0 +120°C
 Nøyaktighet: ± 2,5 %.

Range (°C)	Range (°F)	Scale Division °C
-40 / +40	-40 / +110	1
0 / +60	+30 / +140	1
0 / +120	+30 / +240	2
-40 / +40	-40 / +110	1
0 / +60	+30 / +140	1
0 / +120	+30 / +240	2

A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	G
165	38	10	50	G 1/2"
165	38	10	100	G 1/2"

