



Dryppvanning

Den enkle og vannbesparende måten å vanne på.



Kontrollert vannmengde:

- 1,2 l/t
- 2,2 l/t
- Lavt vannforbruk
- Trykk-kompenserte drypp
- Vanner ved lavt trykk (1-3 bar)
- Lave kostnader
- Lange strekk (opp til 300m)
- Reduserer ugress (nedgravd slange)
- Tåler frost (selvdrenerende)
- Mulighet for gjødselvanning
- Flere alternativer (Dryppstørrelse – Dryppavstand – Slangedimensjon)

- For mer info og prosjektering kontakt oss -



**BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf: 33 30 86 60 - E-post: post@freberg.no – www.freberg.no

Maks lengder på flatt terreng:

Flow Rate	Dripper Spacing	Pipe diameter 16 mm			Pipe diameter 17 mm			Pipe diameter 20 mm		
(lph)	(cm)	Drip line inlet pressure (bar)								
		1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
1,2	20	65	101	121	82	126	152	91	158	194
1,2	30	92	143	172	115	178	215	127	222	273
1,2	40	117	181	219	145	224	271	159	280	344
1,2	50	140	217	262	172	268	324	189	333	409
1,2	60	161	251	303	197	308	373	216	382	470
1,2	80	201	312	378	245	382	462	266	472	582
1,2	100	236	369	447	287	449	545	312	555	684
1,6	20	46	80	98	58	101	123	75	131	161
1,6	30	65	114	139	81	142	174	105	184	226
1,6	40	82	144	177	102	179	220	132	232	285
1,6	50	99	173	213	121	214	263	157	276	340
1,6	60	113	200	245	139	245	302	179	317	391
1,6	80	141	250	306	172	305	375	221	392	484
1,6	100	166	294	363	202	359	442	259	461	569
2,2	20	37	65	79	47	82	100	61	107	131
2,2	30	53	92	113	66	115	141	85	150	184
2,2	40	67	117	144	83	146	179	107	189	232
2,2	50	80	141	173	99	174	214	128	225	276

Lagervare:

- Ø16mm 0,3m dryppavstand 1,2l/t & 2,2l/t
- Ø16mm 0,5m dryppavstand 1,2l/t & 2,2l/t



**f BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf: 33 30 86 60 - E-post: post@freberg.no – www.freberg.no